

CSH 25 1+0

Red eléctrica AC (DPS)
DIN RAIL - IEC TIPO 1



Datos Generales

Configuración interna	1+0
Nº de polos	1-Polo
Nº módulos carril DIN	2
Configuración de red	TNS, TNC, TT (sólo L-N)
DPS IEC	Clase I
DPS EN	Tipo 1
Formato	Monobloc
Modos de protección	L - N / L-PE / N-PE
Normas de producto	IEC 61643-11; EN 61643-11



CÓDIGOS

CSH1-25/230

77738022

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IEC

Tensión máxima de servicio continuo (AC) - Uc [V]	275
Tensión nominal AC 50-60 Hz -Un [V]	230
Corriente nominal de descarga (8/20)- In [kA]	25
Corriente impulsional de descarga (10/350) - Iimp [kA]	25
Nivel de protección en tensión a In - Up [kV]	≤1,5
Fusible previo máximo [A [gG]]	315
Capacidad de cortocircuito - Isccr [kA]	50
Corriente de seguimiento- Ifl [kA]	50
Tiempo de respuesta - tA [ns]	≤100

CARACTERÍSTICAS MECANICAS Y AMBIENTALES

Rango de temperatura [°C]	-40 ... 85
Rango de humedad [%]	5 ... 95
Material aislante	PC+FV
Color carcasa	Gris RAL 7035
Grado de protección - IP	IP20
Grado de inflamabilidad	UL94 V-0
Sección del conductor rígido	16...35 mm ²
Sección del conductor flexible	16...25 mm ²
Par de apriete [N m]	4


FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 - 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

cirprotec

CSH 25 1+0

DIMENSIONES Y PESO



Peso neto [kg]	0.262
Peso bruto [kg]	0.287
Dimensiones de embalaje [mm]	117 × 42 × 90

CONFIGURACIÓN INTERNA

