

V-CHECK 2RP

Protectores sobretensiones permanentes (POP)
POP (bobina)



Datos Generales

Nº de polos	2-Polos
Nº polos + configuración	2 Polos, 1P+N
Nº módulos carril DIN	2
Configuración de red	TT, TNS



CÓDIGOS

V-CHECK 2RP	77706641
-------------	----------

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES (POP)

Tensión nominal AC 50-60 Hz -Un(L-N) [V]	230
Método de actuación	Bobina de emisión o máxima
Botón de test	Si


Valores límite de los tiempos de funcionamiento y de no respuesta según UNE-EN 50550:

Tensiones (V)	255	275	300	350	400
Tiempo máximo de funcionamiento (s)	No disparo	15	5	0,75	0,20
Tiempo máximo de no respuesta (s)		3	1	0,25	0,07

CARACTERISTICAS MECANICAS Y AMBIENTALES


Rango de temperatura [°C]	-5 ... 40
Rango de humedad [%]	5 ... 95
Tipo de indicación	LED
Color carcasa	Grey RAL 7035
Grado de protección - IP	IP20
Sección del conductor rígido	6...35 mm²
Sección del conductor flexible	6...25 mm²

DIMENSIONES Y PESO



Peso neto [kg]	0.205
Peso bruto [kg]	0.249
Dimensiones de embalaje [mm]	117 x 78 x 90

CONFIGURACIÓN INTERNA



FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 - 08224 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

